

Einkammerballenpresse

EK700



- Volumenreduzierung bis zu 90 %
- Einsparung von Lager- und Transportkosten
- Wertstoffrückgewinnung durch sortenreine Erfassung
- Direktvermarktung der Wertstoffballen
- Einfache Bedienung
- Universell einsetzbar
- Geringe Stellfläche


Verdichtet mit bis zu 6 t

- Pappe
- Papier
- Folie
- Dosen
- uvm.



Einkammerballenpresse

EK700



Elektroanschluß

230 V / 3 ph / 50 Hz

400 V / 3 ph / 50 Hz

Technische Änderungen vorbehalten 05/2004

Ballengewicht bis 60 kg

- hohe Presskraft bis zu 60 kN (ca. 6 t Pressgewicht)
- langer Stempelhub von 700 mm
- einstellbares Pressschildführungssystem **Typ Strautmann TopPlus**

keine Wartezeiten beim Pressvorgang

- Automatiksteuerung **Typ Strautmann MircoLogic**

schneller Presszyklus

- groß dimensioniertes Hydrauliksystem **Typ Strautmann HydroLogic**

hoher Bedienkomfort

- einfache Bedienung
- Einhandhebelschaltung
- leichtes Ballenabbinden durch Bandziehhaken
- leichte Ballenabbindung bei geöffneter Kammertür
- von vorn zu wechselnde Bandrollen
- geräuscharm unter 80 dB

bequeme Befüllung

- hohes Einfüllvolumen
- Handeingabe von vorn
- große Einfüllklappe von 730 x 500 mm

hohes Einfüllvolumen

- Erstbefüllung bis 0,5 cbm
- langer Stempelhub garantiert Nachfüllvolumen bis 0,3 cbm
- Niederhaltersystem verhindert Rückexpansion des verpreßten Materials

bequeme Ballenentnahme

- Transportkarre zur einfachen Entnahme
- konisch gearbeitete Seitenwände

hoher Sicherheitsstandard

- dreifach codierter Magnetschalter zur Überwachung der Türverriegelung
- Türrastung beim Öffnen
- **GS** geprüfte Sicherheit
- gefertigt nach **CE** Richtlinien

hohe Flexibilität

- auswechselbares Niederhaltersystem, dadurch später möglich, auf andere Materialien umzurüsten

leichter Transport

- problemlos über Hubwagen zu transportieren
- Maschinenhöhe 2382 mm (Transporthöhe 1700 mm möglich)

serienmäßige Ausstattung

- Pressgewicht von 4 t
- Ballentransportkarre
- Automatiksteuerung **Typ Strautmann HydroLogic**
- 2 Stück Bandrollen **Type Strautmann SU 9/500**

Option / Zubehör

- Preßkrafterhöhung bis zu 6 t
- Doseneinsatz zur Verdichtung von Blechgebinden
- verzinkte Ausführung für Feuchtraumaufstellung
- Anschluß für Staubabsaugung
- explosionsgeschützte Elektroausführung
- Hydrauliksystem auf **Bio-Oilbasis**

Pressgewicht

4 t

6 t

max. Ballenmaße

700 x 700 x 500 mm

700 x 700 x 500 mm

max. Ballengewicht

ca. 50 kg

ca. 60 kg

* Achtung: Ballengewicht ist materialabhängig !

ENTSORGUNGSKOSTEN SENKEN -

NATÜRLICH MIT IDEEN VON STRAUTMANN UMWELTECHNIK